

Pg 1/5

Gerenciador de Inners 5: Formato do arquivo de bilhetes : Banco de Dados

O Gerenciador de Inners 5, possui o recurso de gravar bilhetes coletados na linha Inner, diretamente num banco de dados MS SQL ou Oracle 10g Express. Para seu funcionamento, é necessário efetuar a criação das tabelas a partir de um script definido pela Topdata. Os scripts são automaticamente instalados junto com o Gerenciador e ficam salvos na pasta C:\Arquivos de Programa\ Gerenciador de Inners 5, identificados pelos seguintes nomes:

- Inner.sql (para base SQL)
- InnerOracle.sql (para base Oracle)

Para sua configuração deve-se:

1°) Selecionar a opção "Configurar Arquivos"



2°) Clicar na opção "Banco de dados" e "Configurar"



igaração de arquivos para cole		
onfigurando arquivo 1/1 🛛 🔄	∑ <u>E</u> xcluir <u>S</u> a	ir
minho do statuítuo		
aniinno oo arquivo		
nners		
		_
Tipos de <u>b</u> ilhetes	Eormato do arquivo	
Entrada e Saída	O TopPonto Cripto	
	O TopPonto 4	
Função 1	OPerturit	
Funcão 2		
□ Funcão 3	O Te <u>x</u> to	
Função 4	Ano com 4 dígitos	
🔲 Função 5	Cartão com 16 díg.	
🗖 Função 6	Número sequencial	
🗖 Função 7		
🗖 Função 8	O Customizado Customiza	r I I
🗖 Função 9		
Acesso negado	Banco de Dados Configurar	
-		

3°) Uma nova janela é exibida. Deve-se escolher o tipo do banco de dados: SQL ou Oracle



Configurar Banco de Dados	×	
Tipo do banco de dados		
Tipo: SOL Server		
SQL Server		
Servidor Oracle 10g Express		
,		
Conectar usando		
Autenticação Windows		
O Autenticação SQL Server		
Usuanu		
Senha		
Banco de Dados		
l abela		
Criar Tabela	a	
OK Ca	incelar	

4°) Deve-se no campo Servidor, colocar o nome do servidor SQL ou Oracle utilizado:



🔲 Configurar Ba	anco de Dados	×
_ Tipo do banco	de dados	
Tipo: S	QL Server	•
Servidor		
Topda	ta	
Conectar usand	lo	
 Autenticaçã 	o Windows	
O Autenticaçã	o SQL Server	
Usuário		
Senha		
Banco de Dado	08	
		•
- Tabela	master tempdb model msdb AdventureWorksDW AdventureWorks Topdata	
	OK.	Cancelar

4°) Informar como será a conexão com o banco de dados. Caso o banco de dados esteja no mesmo computador que o Gerenciador, usa-se a autenticação Windows. Caso seja outro computador, pode-se utilizar a autenticação Windows ou a autenticação SQL Server. Na autenticação SQL, é obrigatório o uso de "usuário" e "senha".

5°) Uma vez definido o servidor, escolher o banco de dados a ser utilizado:



6°) O passo seguinte, consiste na criação da tabela:



_ Tabela —		
	Bilhetes	
		Criar Tabela

7°) Clicar em "Criar Tabela" e aguardar a mensagem de resposta:

Gerencia	dor de Inners	×
i	Tabela criada com suce	esso
	ОК	

8°) Pronto, a tabela bilhetes está configurada e preparada para armazenar os bilhetes coletados dos Inners.

Importante: O Gerenciador de Inners 5, somente faz uso dos banco de dados MS SQL ou Oracle, não fazendo parte do produto Topdata aspectos como licença, suporte e instalação do banco de dados.